



D6 SMART

Max. gate weight 600 Kg.

Max. operating speed 35 m/min

- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟฟ้า 24V DC พร้อมแบตเตอรี่สำรอง
- มอเตอร์มาพร้อมระบบเชื่อมต่อมือถือ สามารถตั้งค่าและเปิด-ปิดประตูผ่านสัญญาณบลูทูธ
- แอปฯ ที่ใช้งานแบ่งเป็น 2 แอปฯ คือ MyCentsys Pro สำหรับตั้งค่า ตรวจสอบ และดูประวัติการใช้งานและ MyCentsys Remote สำหรับเปิด-ปิดพร้อมดูสถานะของประตูในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- ออกตัวนุ่มนวลและลดระดับความเร็วจนปิดได้แม่นยำ
- ใช้ระบบ Hall Effect Technology ในการตั้งและควบคุมตำแหน่งของประตู
- มีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อพบการสัมผัสเกินของบานประตูหรือมอเตอร์
- สามารถเพิ่ม SMART POWER PACK เพื่อใช้งานโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)

- Operates with 24V DC with battery backup
- Built-in mobile activation device for easy setup and gate control via Bluetooth
- Available in 2 apps; MyCentsys Pro for setup and configuration with advance reporting and MyCentsys Remote for effortless user-friendly gate control
- Smooth opening and closing with 'Soft Start' and speed adjustment with 'Slow Down' function
- Improved position control system incorporating hall effect technology
- Onboard tamper alarm notifies you when the gate/motor is being tampered
- SMART POWER PACK lets you run the gate directly without batteries (optional)

Technical specifications / ข้อมูลทางเทคนิค

Power supply	240V AC, 50 Hz
Motor supply	24V DC
Max. gate weight	600 kg
Max. gate length	100 m
Max. operating speed	35 m/min
Encoder	No
Limit switch	None
Receiver code storage capacity	1500 remotes
MyCentsys Remote user capacity	1500 users
Protection rating	IP55
Operating temperature	-15°C to +50°C

Dimensions / ขนาดสินค้า

